



# Ribcassettevloer

- > Veel vrijheid in springen
- > Pasplaat op variabele breedte
- > Isolatiewaarde tot  $R_c$  van  $6 \text{ m}^2\text{K/W}$

**bruil**<sup>®</sup>

de verbindende kracht

# Bruil Ribcassettevloer

## Snelle én duurzame oplossing

De ribcassettevloer van Bruil is een geïsoleerde, vrijdragende systeemvloer voor zowel enkele als seriematige woningbouw en lichte utiliteitsbouw. Hiermee bouwt u snel, eenvoudig en kostenefficiënt een prefab begane grondvloer op.

De onderzijde bestaat uit een voorgevormde, brandvertragende EPS-plaat waarmee isolatiewaarden tot een Rc van 6 m<sup>2</sup>K/W mogelijk zijn. Door het beperkte materiaalgebruik en het feit dat alle materialen geschikt zijn voor hergebruik, maakt u met onze ribcassettevloer een duurzame keuze.

### Producteigenschappen

- > Isolatiewaarden 4, 5 en 6 kW/m<sup>2</sup>
- > Vloerdikte 350 mm
- > Maximale plaatlengte ± 6,00 mtr
- > Voegvulling ± 6,00 ltr/m<sup>2</sup>
- > Gewicht 235 kg/m<sup>2</sup>

### De voordelen van de Bruil ribcassettevloer

- > Te monteren met een standaard montageklem
- > Veel vrijheid in het aanbrengen van (door-en-door) sparingen
- > Kruipruimte met doorvalbeveiliging
- > Pasplaat op variabele breedte
- > Thermische isolatiewaarde Rc=4/5/6
- > Luchtdichte aansluiting

### Daarom Bruil

Bruil is een alles-in-één prefabpartner. Onze prefab oplossingen vormen een sterke combinatie die snel en flexibel bouwen mogelijk maakt. De ribcassettevloer is onderdeel van het Bruil Casco Concept, maar ook los te bestellen.

## Advies?



Richard van Druten



088 811 85 20



r.vandruten@bruil.nl

**bruil**<sup>®</sup>

www.bruil.nl

